

Ridebanespeil for innendørs og utendørs bruk

Priser pr. 01.04.2013

Vi har to speiltyper.
En variant til innendørs bruk og en variant til
utendørs bruk.

Alle priser gjelder levert våre lokaler i
Fredrikstad/vårt mellomlager i Sarpsborg.

Se også vår brosjyre på speiler.

Speil for ridehus

Det finnes 2 ulike speiler; en til innendørs bruk og en til utendørs bruk

Speil til innendørs bruk:

Oppbygningen til Diamond System består av et sandwich element. 6 mm krystal glass, 4 mm skum fleece, 20 mm isolerende lag med solid skum. Den massive trerammekonstruksjonen (gran/furu, 80 mm bredde og 67 mm tykkelse) beskytter kanter og garanterer montering uten å skade speilet; farge: lys eik.

Speilglasset er produsert i en sammenhengende rekkefølge etter DIN/EN 572-2 og produserte speil er i henhold til DIN/EN 1036.

Det er ikke mulig å forsikre et forstyrrelsesfri refleksjonsbilde i denne produksjonsprosessen i løpet av den optiske kvalitets inspeksjonen i henhold til den standardiserte avstanden (2000 mm mellom speil og objekt).

Her følger beskrivelse av de forhold som vil gi den beste optiske kvaliteten:

Det må være en uregelmessig bakgrunn som skal gjengis i speilet.

Det reflekterende bildet kan ikke være optisk påvirket av reflekterende overflater (Versailles effekt) eller benytte objekter med skarpe kanter når man rengjør eller behandler speilet.

Ridebanegrunden må være lagt for å tilpasse speilet.

En hest og rytter bør være tilgjengelig når speilet skal monteres.

Speil større enn 6 m lengde.

Ved bruk av komplett ramme og bakkonstruksjon så vel som ved sammensetning av enkeltvis speil er det teknisk umulig å unngå en svært svak forstyrelse av sammenføyningene på er uthengende innendørs ridehusspeil i vippe posisjon.

Det må være minst 5 grader C i ridehallen under monteringen.

Ridebane grunden må være ferdig bygget før speilet monteres.

En rytter og hest må være tilgjengelige under monteringen av speilene.

Speil for innendørs bruk

Speilets størrelse:	Utvendige mål	Pris		Pris	
		ekskl. mva		inkl. mva	
120 x 180 cm	132 x 192 cm	kr	9 900	kr	12 375
300 x 180 cm	312 x 192 cm	kr	21 400	kr	26 750
400 x 180 cm	412 x 192 cm	kr	27 400	kr	34 250
500 x 180 cm	512 x 192 cm	kr	33 600	kr	42 000
600 x 180 cm	612 x 192 cm	kr	40 300	kr	50 375

Alle priser gjelder levert Fredrikstad/ev. vårt mellomlager i Sarpsborg.

Rullegardin til innendørs speil

Prisene på rullegardin gjelder ved bestilling sammen med speilene.

Tilpasset speil med størrelse:	Pris		Pris	
	ekskl. mva		inkl. mva	
120 x 180 cm	kr	1 900	kr	2 375
300 x 180 cm	kr	4 600	kr	5 750
400 x 180 cm	kr	5 900	kr	7 375
500 x 180 cm	kr	7 500	kr	9 375
600 x 180 cm	kr	8 900	kr	11 125

Speil for utendørs bruk

Oppbygningen til Diamond System består av et sandwich element.
6 mm krystall speilglass, 4 mm fleece skumm, 20 mm isolert del av skum.
Den massive trerammekonstruksjonen (Meranti, 80 mm bredde og 67 mm tykkelse) beskytter kantene og garanteret innfestning uten å skade speilet, malt 3 ganger i mørk brun farge.
Baksiden er beskyttet med et værbestandig trepanel i 6 mm i mørk brun farge.
Takprofil i aluminium.

Speilets størrelse:	Utvendige mål	Pris ekskl. mva	Pris inkl. mva
120 x 180 cm	132 x 192 cm	10 500	13 125
300 x 180 cm	312 x 192 cm	22 700	28 375
400 x 180 cm	412 x 192 cm	29 500	36 875
500 x 180 cm	512 x 192 cm	36 100	45 125

Festemast for speil til utendørs bruk

Festemasten er laget i varmgalvanisert stål med baseplate, etter statistiske anbefalninger for å holde de utendørsspeilene oppe fra bakken i en høyde på 150 cm klaring.

Inkluderer ankerbolter, holderamme og skruer for horisontal justering.

Testet for statisk vindlast antatt til 1,0 KN, fundamental plan

PRISENE GJELDER VED BESTILLING SAMMEN MED UTENDØRS SPEIL!

Enheter/utstyr	Tilpasset speil med utvendige mål:	Pris ekskl. mva	Pris inkl. mva
1/3-punkts festemast	132 x 192 cm	8 300	10 375
2/2-punkts festemast	312 x 192 cm	10 100	12 625
2/2 punkts festemast	412 x 192 cm	10 800	13 500
3/2 punkts festemast	512 x 192 cm	14 200	17 750

